

小美玉市 環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表

(一社) 浄化槽システム協会で作成した一覧表から、小美玉市基準の対象外機種をのぞいたものです。

- ・窒素除去型：BOD15 又は 20mg/L 以下 1
- ・窒素除去型：BOD10mg/L 以下 2
- ・窒素及びリン除去型 3

小美玉市 下水道課

平成30年4月現在

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素除去型: BOD15又は20mg/L以下)
『消費電力基準① 5人槽47W以下、7人槽67W以下、10人槽92W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)	①に加えて 適合する基準 項目(※1)
		BOD	T-N	T-P				
アムズ(株)	CXN2	20	20	-	5	39	1.804	ア、イ
					7	58	2.492	ア、イ
					10	64/78	3.656	ア、イ
	AXZ	20	20	-	5	35	1.406	ア、イ
					7	48	1.955	ア、イ
					10	92	3.219	イ
(株)イビデン住設	IBG-Z	20	20	-	5	35	1.406	ア、イ
					7	48	1.955	ア、イ
(株)クボタ	KJ	20	20	-	5	35	2.315	ア
					7	48	3.219	ア
	KZ	20	20	-	5	35	1.406	ア、イ
					7	48	1.955	ア、イ
					10	92	3.219	イ
					5	46	1.462	イ
積水ホームテクノ(株)	SGCX II	15	20	-	7	66	2.066	イ
	SGCN	20	20	-	10	58	4.293	ア、イ
大栄産業(株)	FCE	20	20	-	5	28	1.724	ア、イ、エ
					7	35	2.378	ア、イ、エ
					10	51	3.233	ア、イ
(株)ダイキアクシス	XE	20	20	-	5	28	1.724	ア、イ、エ
					7	35	2.378	ア、イ、エ
					10	51	3.233	ア、イ
	DSJ	15	20	-	5	35	3.067	ア、ウ
					7	51	4.146	ア、ウ
					10	92	3.219	イ
(株)西原ネオ	CNZ	20	20	-	5	35	1.406	ア、イ
					7	51	1.955	ア、イ
					10	92	3.219	イ
	CMN	20	20	-	5	39	2.315	ア
					7	57	3.219	ア
					10	92	3.219	イ
(株)ハウステック	KTG	15	20	-	5	46	1.462	イ
					7	66	2.066	イ
	KGRN	20	20	-	5	39	2.112	ア、イ
					7	39	2.870	ア、イ
					10	58	4.293	ア、イ
					5	33	2.063	ア、イ
フジクリーン工業(株)	CE	20	20	-	7	49	2.834	ア、イ
					10	49	4.047	ア、イ
					5	39	1.513	ア、イ
	CA	20	20	-	7	55	2.117	ア、イ
					10	75	3.029	ア、イ
					5	46	1.462	イ
前澤化成工業(株)	VRC III	15	20	-	7	66	2.066	イ
					5	39	2.112	ア、イ
	VRCN	20	20	-	7	39	2.870	ア、イ
					10	58	4.293	ア、イ
					5	39	2.112	ア、イ
					7	39	2.870	ア、イ

(※1)消費電力基準①に加えて以下のうち1つ以上満たすことが必要な基準項目(環境性能)
 ア 消費電力基準①よりさらに10%以上低減: 5人槽42W以下、7人槽60W以下、10人槽82W以下
 イ 総容量: 5人槽2.2m³以下、7人槽3.1m³以下、10人槽4.5m³以下
 ウ ディスポーザ対応浄化槽
 エ 再生プラスチック重量割合

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素除去型:BOD10mg/L以下)
『消費電力基準② 5人槽58W以下、7人槽83W以下、10人槽113W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)	①に加えて 適合する基準 項目(※2)
		BOD	T-N	T-P				
アムズ(株)	CXF	10	10	-	5	51	2.871	ア
					7	61~74/74	4.136	ア
					10	100	5.982	ア
(株)クボタ	KXF	10	10	-	5	51	2.871	ア
					7	64/70	4.136	ア
					10	99	5.982	ア
大栄産業(株)	FDR	10	10	-	5	35	2.346	ア
					7	51	3.189	ア
					10	100	4.842	ア
(株)ダイキアクシス	XC	10	10	-	5	35	2.346	ア
					7	51	3.189	ア
					10	100	4.842	ア
(株)西原ネオ	MCB2a	10	10	-	5	39	3.261	ア
					7	58	4.122	ア
					10	79	6.116	ア
ニッコー(株)	浄化王	10	20	-	5	39	2.105	ア、イ
					7	58	2.944	ア、イ
					10	101	4.226	ア、イ
	浄化王NEXT	10	20	-	5	49	1.597	ア、イ
					7	73	2.243	ア、イ
					5	46	2.944	ア
	浄化王x	10	10	-	7	66	4.226	ア
					10	101	6.158	ア
					5	39	2.870	ア
(株)ハウステック	KBR1	10	10	-	7	57	4.293	ア
					10	78	5.695	ア
					5	33	2.834	ア
フジクリーン工業(株)	CEN	10	10	-	7	49	4.047	ア
					10	69	5.672	ア
					5	24	2.834	ア
	CENeco	10	10	-	7	35	4.047	ア
					10	49	5.672	ア

(※2)消費電力基準②に加えて以下のうち1つ以上満たすことが必要な基準項目(環境性能)
 ア 消費電力基準②よりさらに10%以上低減:5人槽52W以下、7人槽74W以下、10人槽101W以下
 イ 総容量:5人槽2.2m³以下、7人槽3.1m³以下、10人槽4.5m³以下
 ウ ディスポーザ対応浄化槽
 エ 再生プラスチック重量割合

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表(窒素及び磷除去型)
 『消費電力基準③ 5人槽92W以下、7人槽100W以下、10人槽174W以下』

メーカー名	機種名	処理水質値 (mg/L)			人槽 (人)	消費電力 (W)	総容量 (m ³)	①に加えて 適合する基準 項目(※3)
		BOD	T-N	T-P				
フジクリーン工業(株)	CRX	10	10	1	5	81	2.891	ア
					7	88	3.624	ア
					10	103	5.069	ア
	CRX II	10	10	1	5	49	2.834	ア
					7	66	4.047	ア
					10	91	5.672	ア

- (※3)消費電力基準③に加えて以下のうち1つ以上満たすことが必要な基準項目(環境性能)
- ア 消費電力基準③よりさらに10%以上低減:5人槽82W以下、7人槽90W以下、10人槽156W以下
 - イ 総容量:5人槽2.2m³以下、7人槽3.1m³以下、10人槽4.5m³以下
 - ウ ディスポーザ対応浄化槽
 - エ 再生プラスチック重量割合